



# Спецификация продукции

## Монтажный комплект, к дренажным каналам Geberit линии CleanLine, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм



### Цель применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 65$  мм на входе

### Характеристики

- Высота гидрозатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
- Предварительно уложенный уплотняющий флис
- Уплотняющий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и снятия сифона

### Технические данные

Пропускная способность слива	0,4 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

### Объем поставки

- Крышка защитного короба со слезником
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Сифон из ПНД
- Крепеж

Не включено:

- Дренажный канал линии CleanLine

### Артикул

Арт. №	DN	d, Ø [мм]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]	L [см]	L1 [см]
154.152.00.1	40	40	13	6,5	6,5–17,5	3,2	30	35,8

- ❶ Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером  $< 5$  см.  
Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник.

### Аксессуары

- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine60
- Дренажный канал Geberit CleaLine60, для тонких настилов